



SPC | HERRINGBONE

CANADA DE DESGASTE
0,7
mm
Wear Layer | Couche d'usure

A nova gama de pavimento vinílico SPC | SOLID CLICK HERRINGBONE é uma coleção de aparência natural que incorpora tons elegantes e intemporais, semelhantes às mais belas madeiras, e com a sua tipologia de aplicação tradicionalmente designada “em espinha”, proporciona um resultado final verdadeiramente marcante e harmonioso! Surge como uma tendência que se tem revelado cada vez mais evidente e que conjuntamente com a sua aparência extra mate e tecnologia EIR harmonizam toda uma sensação de profundidade e movimento, enriquecendo o espaço com o seu visual aprimorado e repleto de personalidade.

(EN)

The new vinyl flooring SPC | SOLID CLICK HERRINGBONE is a natural-looking collection that incorporates elegant and timeless tones, similar to the most beautiful woods, and its herringbone pattern, provides a truly striking and harmonious result! It emerges as a trend that has become increasingly evident and along with its extra matte appearance and the EIR technology, recreates a whole sensation of depth and movement, optimizing the decor with its enhanced look. The perfect choice for those who's looking for a singular element.

(FR)

Le nouveau revêtement de sol en vinyle SPC | SOLID CLICK HERRINGBONE est une collection à l'aspect naturel qui intègre des tons élégants et intemporels, semblables aux plus belles essences de bois, et qui, grâce à sa typologie d'application en chevrons, offre un résultat vraiment saisissant et harmonieux ! Il s'agit d'une tendance de plus en plus évidente qui, avec son aspect extra mat et la technologie EIR, recrée toute une sensation de profondeur et de mouvement, en optimisant le décor grâce à son aspect amélioré. Le choix parfait pour ceux qui recherchent un élément singulier.

Solid
CLICK
Herringbone



Doméstico intenso
Intense domestic
Domestique intense



Comercial intenso
Intense commercial
Commercial intense



Industrial geral
General industrial
Commercial intense



Solid CLICK
Herringbone

ARABIAN OAK

HERRINGBONE

O padrão Arabian Oak Herringbone com a sua aplicação em espinha, não só valoriza todo o aspeto visual do ambiente, como também transmite um charme único, recriando uma verdadeira sensação de movimento e profundidade, tornando cada passo numa experiência distinta! Apresenta toda uma mística e intensidade que se manifestam na sua dinâmica estética e particularmente no seu toque e na beleza contrastante dos seus veios e nuances. O carisma e a personalidade juntos a potencializar qualquer tipo de decoração!

(EN) The pattern Arabian Oak Herringbone not only enhances the entire look of an environment, but also conveys a unique charm, recreating a true sensation of movement and depth, making each step a distinct experience! Its aesthetic dynamics manifest mystique and intensity, particularly in its touch and in the contrasting beauty of its veins and nuances. Charisma and personality together enhancing any type of decoration!

(FR) Le motif Arabian Oak Herringbone avec sa application à chevrons améliore non seulement l'aspect visuel global de l'environnement, mais transmet également un charme unique, en recréant une véritable sensation de mouvement et de profondeur, en faisant de chaque pas une expérience distincte ! Il présente une mystique et une intensité qui se manifestent dans sa dynamique esthétique et particulièrement dans son toucher et la beauté contrastée de ses veines et de ses nuances. Charisme et personnalité réunis pour sublimer tous les types de décoration!

Ref: 40.0518.004.015



CAMADA DE DESGASTE
0,7
mm
Wear Layer | Couche d'usure
HD EIR



Perfis | Profiles | Profils
Arabian Oak



Rodapés | Skirtings | Plinthes
Arabian Oak



EIR- Poro sincronizado
EIR- Embossed in Register
EIR- Pore synchronisé



Micro Bisel
Micro Bevel
Micro Biseau



Solid CLICK
Herringbone

DAKOTA OAK

HERRINGBONE

As tonalidades intensas e os veios marcantes do novo padrão Dakota Oak Herringbone conferem uma personalidade ímpar a cada espaço, tornando-o imponente e acolhedor.

A sua aplicação em espinha e a beleza do seu tom quente e autêntico do carvalho proporcionam um acabamento robusto e aconchegante, criando ambientes sofisticados e repletos de carácter. Ideal para quem aprecia a plenitude da natureza aliada à força da expressividade, o Dakota Oak é a eleição que resiste ao tempo e amadurece com graciosidade.

(EN) The intense hues and striking veins of the new Dakota Oak Herringbone pattern gives each space a unique personality, making it imposing and welcoming.

The herringbone pattern and beauty of its warm and authentic oak tone provides a robust and cozy finish, creating sophisticated environments. Ideal for those who appreciate the fullness of nature combined with the strength of expressiveness, Dakota Oak is the election that resists time and matures gracefully.

(FR) Les teintes intenses et les veines frappantes du nouveau motif Dakota Oak Herringbone confèrent à chaque espace une personnalité unique, en le rendant imposant et accueillant. Son motif à chevrons et la beauté de sa teinte chêne chaleureuse et authentique offrent une finition robuste et chaleureuse, en créant des environnements sophistiqués. Idéal pour ceux qui apprécient la plénitude de la nature alliée à la force de l'expressivité, Dakota Oak est le choix qui résiste au temps et mûrit avec grâce.

Ref: 40.0518.004.018



CAMADA DE DESGASTE
0.7
mm
Wear Layer | Couche d'usure
HD EIR



Perfis | Profiles | Profils
Dakota Oak



Rodapés | Skirtings | Plinthes
Dakota Oak



EIR- Poro sincronizado
EIR- Embossed in Register
EIR- Pore synchronisé



Micro Bisel
Micro Bevel
Micro Biseau

LEGENDA | LEGEND | LÉGENDE

- 1 Camada protetora PROTECTION PLUS tratamento anti-manchas e prot. UV
PROTECTION PLUS Protective layer anti-stain treatment and UV protection
Couche de protection PROTECTION PLUS traitement anti-taches et protection UV
- 2 Camada de desgaste - 0,7 mm
Clear wear layer - 0,7 mm
Couche d'usure - 0,7 mm
- 3 Filme impresso em alta qualidade e definição
HD design print layer
Couche d'impression HD
- 4 Núcleo rígido do SPC (sem orto-ftalato)
Rigid SPC Core (Ortho-phthalates)
Noyau CPS rigide (sans ortho-phthalate)
- 5 Tela de IXPE 1,5 mm
1,5 mm IXPE underlay
Sous-couche IXPE 1.5 mm





Tabela técnica | Technical table | Table technique

DIMENSÃO Size Dimension (mm)	ESPESSURA Thickness Épaisseur (mm)	PCS / CAIXA PCS / Boxes PCS / Boîtes	CAIXA Box Boîte (m²)	CAIXA Box Boîte (Kgs)	CAMADA DE DESGASTE Wear layer Couche d'usure (mm)	CAIXA/PALETE Boxes/Pallet Boîtes/Palette	PALETE Pallet Palette (m²)
875 x 127	6,5 1,5 Tela Underlay Sous-couche	16	1,7728	18	0,7	60	106,68

TESTE DE DESEMPENHO ITEM TEST / TESTS DE PERFOR		NORMAS STANDARDS / NORMES	RESULTADOS RESULTS / RÉSULTATS
Tipo de Bisel Bevel Type Type de biseau			Micro Bisel Micro Bevel Micro Biseau
Camada de desgaste Wear layer / Couche d'usure			0,7 mm
Nível de Uso Usage Level Niveau d'utilisation		EN 685	23/33/42
Estabilidade Dimensional Dimensional stability Stabilité dimensionnelle		ISO 23999:2018	Dir. X = 0.00% Dir. Y = 0,05
Ondulação Curling Gondolage		ISO 23999:2018	0.00%
Classe de Abrasão Abrasion Class Classe d'abrasion		EN 660-2	Classe / Class P
Resistência à abrasão Abrasion resistance Résistance à l'abrasion		EN 13329:2016 Annex E	AC5
Resistência ao fogo Fire resistance Résistance au feu		EN 13501-1	Bfl-s1
Qualidade do ar interior Indoor air quality Qualité de l'air intérieur		ISO 16000	A+
COV (Composto orgânico Volátil) VOC (Volatile Organic Compounds)		FloorScore	Aprovado Approved Approuvé
Metais pesados Soluble heavy metal Métaux lourds		ASTM F963-11	Aprovado Approved Approuvé
Isolamento ao ruído de impacto Impact noise insulation Isolation contre le bruit d'impact		ISO 10140-3:2010	21dB
Indentação Residual Residual Indentation Indentation résiduelle		ASTM F1914-07 ASTM F1700-13a	0,1%
Resistência à carga estática Static load resistance Résistance à la charge statique		ASTM F970-15	0 mm
Emissão de formaldeído Formaldehyde Emission Emission de formaldéhyde		EN 717-1	E0
Tipo de Clique Click Type Type de clic			Uniclic 4 lados 4 sides 4 côtés
Absorção após submersão em água Absorption after submersion in water Absorption après immersion dans l'eau		EN 16511	0%
Resistência à exposição ao calor a 80°C / 180°F Heat exposure resistance 80°C / 180°F Résistance à l'exposition à la chaleur à 80°C / 180°F		ASTM 1700	Aprovado Approved Approuvé
TOLERÂNCIAS: Tolerances: Tolérances:	Espessura Thickness Épaisseur		+/-0,2mm
	Largura Width Largeur		+/-0,1mm
	Comprimento Length Longueur		+/-0,5mm
NÚCLEO: Core: Noyau:	Tipo de Núcleo Core Type Type de noyau		60% Pó de pedra + 20% PVC + 20% outros 60% Stone dust + 20% PVC + 20% others 60% Poudre de pierre + 20% PVC + 20% d'autres
	Espessura Thickness Épaisseur		4,3 mm
	Densidade Density Densité		≥ 2000Kg/m³
TELA DE ISOLAMENTO Isolation Underlay Sous-couche	Tipo Type		IXPE
	Densidade Density Densité		132 Kg/m³
	Espessura Thickness Épaisseur		1,5 mm

(PT) Consulte as condições gerais de garantia em [gsfloors.pt](https://www.gsfloors.pt)
A cor e padrão dos pavimentos pode variar para o produto original.

(EN) Please check the general guarantee conditions on [gsfloors.pt](https://www.gsfloors.pt)
The colors and patterns of flooring can vary from the original product.

(FR) Consultez les conditions générales de garantie [gsfloors.pt](https://www.gsfloors.pt)
La couleur et le motif de revêtements du parquet peut varier du produit original

